

チタン用 研磨ホイール

外径 255 × 内径 128 (日本製)



株式会社アルケー
ARKHE CO.,LTD.

VLFPホイール

- 硬度 ⇒ H (ハード) / M (ミディアム)
- 粒度 ⇒ #600 / #800
- 幅 ⇒ 10mm(標準) / 8mm



【通常在庫サイズ】 H #600 10mm / H #800 10mm / M #800 10mm

VLTFホイール

- 硬度 ⇒ H (ハード) / M (ミディアム)
- 粒度 ⇒ #600 / #800
- 幅 ⇒ 10mm(標準) / 8mm



【通常在庫サイズ】 M #600 10mm / M #800 10mm

☆上記以外にも ご希望の硬度、粒度、幅などございましたら ご相談ください。

特徴

- 寿命が長い (他社品と比較して2~3倍)
- 研磨力が高い (繊維の外側に砥粒が付いている)
- 特殊繊維で研磨焼けの発生が少ない
- 使い進めても、使用感に変化がない
- 芯ブレが無く、無駄なドレッサーが不要
- 研磨棒の使用が削減できる
- 他社のフランジで使用可能

特約店 (株)アルケー

TEL : 0776-38-4611

FAX : 0776-38-4617

製造元 (株)シャイネックス

TEL : 0884-27-1567

FAX : 0884-27-1263